



CONBIT A FREDDO

DESCRIZIONE

Conbit a freddo è un conglomerato bituminoso a freddo adatto per interventi di manutenzione di pavimentazioni stradali, chiusura di buche, ripristino di piccole superfici ammalorate, rappezi ed in generale in tutti i casi in cui non è necessario l'utilizzo di conglomerati bituminosi a caldo.

Si consiglia l'utilizzo per interventi superiori ad un metro quadro.

PREPARAZIONE SOTTOFONDO

Il sottofondo deve essere pulito e compatto. Ogni detrito o porzione di pavimentazione distaccata deve essere rimossa.

Non vi deve essere presenza di acqua e fango.

APPLICAZIONE

Versare il **Conbit** a freddo nella zona d'intervento fino al raggiungimento dello spessore desiderato, tenendo conto della riduzione dovuta alla compattazione, circa 20%, e comunque fino ad uno spessore minimo di 2.5 cm e massimo di 5 cm per strato unico. Per spessori superiori lavorare per strati successivi avendo cura di compattarli singolarmente.

AVVERTENZE

- Si consiglia di applicare a temperatura compresa tra i +5° e +35°.
- Compattare bene possibilmente con piastra vibrante
- In caso di intervento in zona scarsamente trafficate, seppure sconsigliato, si raccomanda maggior attenzione nella compattazione.
- Al fine di saturare le superfici ed accelerare l'indurimento, si consiglia uno spolvero con sabbia (stagione invernale) o cemento (stagione estiva) prima della riapertura al traffico

DATI PRODOTTO

Aspetto: Conglomerato bituminoso

Colore: Nero

Massa volume: \approx 1500 kg/mc

Dmax aggregato: \leq 6 mm



La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, le nostre indicazioni hanno carattere generale che non vincolano in alcun modo la N.G.F. S.r.l. e non dispensano l'utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei all'uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall'uso. L'utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La N.G.F. S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni l'utilizzatore può contattare il nostro ufficio tecnico.