

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 012/12620/001

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	012, relativo al prodotto da costruzione Aggregato naturale Sabbione 0/5,6 .
Usi previsti:	per calcestruzzo da utilizzare in costruzioni, strade e altre opere d'ingegneria civile con requisiti di sicurezza elevati.
Fabbricante:	N.G.F. S.r.l. Via Cavallari, 5 15072 Casal Cermelli (AL) - Italia Impianto di produzione in Casal Cermelli (AL)
Sistema di VVCP (valutazione e verifica della costanza della prestazione):	2+.
Norma armonizzata:	EN 12620:2002 + A1:2008.
Organismo notificato:	Bureau Veritas Italia S.p.a., numero di identificazione 1370.

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Dimensione dell'aggregato	0/5,6	EN 12620:2002 + A1:2008
Granulometria	G _A 90	
Forma dell'aggregato grosso	NPD	
Massa volumica dei granuli	2,713 Mg/m ³	
Assorbimento di acqua	WA 0,80%	
Contenuto di conchiglie nell'aggregato grosso	NPD	
Contenuto di polveri	f ₃	
Equivalente in sabbia	SE 83%	
Valore di blu	NPD	
Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	NPD	
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	NPD	
Resistenza alla levigabilità	NPD	
Resistenza all'abrasione superficiale	NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	
Cloruri	Cl < 0,001%	
Solfati solubili in acido	AS 0,2	
Zolfo totale	S < 0,02%	
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo, aumento tempo di presa min.	NPD	
Resistenza comparativa S%	NPD	
Contenuto di contaminanti leggeri	m _{LF0} 0,0021	
Contenuto di carbonato	CaCO ₃ 1,50%	
Contenuto di sostanze organiche	Assenti	
Ritiro per essiccamento	NPD	
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD	
Sostanze pericolose	Vedere la Scheda di dati di sicurezza del prodotto da costruzione	
Durabilità al gelo/disgelo	NPD	
Resistenza all'effetto del solfato di magnesio	NPD	
Durabilità alla reazione alcali/silice	Categoria di reattività RA ₂ (aggregato non reattivo)	
Composizione/contenuto	Sabbia eterogenea a prevalente composizione silicatica. I minerali femaili più rappresentativi sono gli anfiboli ed il serpentino. Discreta presenza di magnetite.	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Andrea Nizzo
in Casal Cermelli, addì 15 marzo 2022.

N.G.F. S.r.l.
Società per Azioni
15072 Casal Cermelli (AL)
I.V. n. 012/12620/001
I.P. n. 012/12620/001



18

N.G.F. S.R.L.
Via Cavallari, 5
15072 Casal Cermelli (AL)
Italia

Codice unico di identificazione del prodotto-tipo: 012

Dichiarazione di Prestazione n.: 012/12620/001

Specifica tecnica: EN 12620:2002 + A1:2008

Organismo notificato n.: 1370

Certificato n.: 1370-CPR-0382

Uso: per calcestruzzo da utilizzare in costruzioni, strade e altre opere d'ingegneria civile con requisiti di sicurezza elevati.

Descrizione: aggregato misto naturale 0/5,6 G_s 90 frantumato, costituito da sabbia eterogenea a prevalente composizione silicatica. I minerali femici più rappresentativi sono gli anfiboli ed il serpentino. Discreta presenza di magnetite. Provenienza: cava in Alessandria (AL).

Dimensione dell'aggregato	0/5,6
Granulometria	GA 90
Massa volumica dei granuli	2,713 Mg/m ³
Assorbimento di acqua	WA 0,80%
Contenuto di polveri	f3
Equivalente in sabbia	SE 83%
Cloruri	Cl < 0,001%
Solfati solubili in acido	AS 0,2
Zolfo totale	S < 0,02%
Contenuto di contaminanti leggeri	mLPC 0,0021
Contenuto di carbonato	CaCO ₃ 1,50%
Contenuto di sostanze organiche	Assenti
Sostanze pericolose	Vedere la Scheda di dati di sicurezza del prodotto da costruzione
Durabilità alla reazione alcali/silice	Categoria di reattività RA2 (aggregato non reattivo)
Composizione/contenuto	Sabbia eterogenea a prevalente composizione silicatica. I minerali femici più rappresentativi sono gli anfiboli ed il serpentino. Discreta presenza di magnetite.

N.G.F. S.R.L.
Via Cavallari, 5
15072 Casal Cermelli (AL)
C.U. e partita IVA 0017066 0092